


Ventildatenblatt - Valve form



Maß/Measure	Vorhanden/Existing	Gewünscht/favored
Einsatzzweck/ Application		
WV/NI Tellerwerkstoff/ head material		
a Teller Ø/ Head dia.		
d Sitzbreite/ Seat width		
e Tellerrandhöhe/ height of rim		
l Schaft Ø/ Shaft dia.		
p Rillenlage/ groove position		
r Kantenlage/ length of restriction		
v Gesamtlänge/ length overall		
Einschnürung/ restriction		
Kalotte/ calotte		

Information

Die Schaftdurchmesser sind standartmäßig X.980 mm.
Ab 100 St. können Schaftdurchmesser ab Wunsch gefertigt werden.
The standard shaft diameter will be X.980mm.
If 100+ pcs. Required all shaft diameter can be chosen.

Fertigungsbedingt wird eine minimale Einschnürung am Übergang vom Schaft zum Teller eingebracht um einen perfekten Übergang zu schaffen.
Production-related there will be a slight restriction in the transition area from shaft to the valve head.

Ab einer Literleistung von 70 kW/l empfehlen wir den hochwarmfesten NIMONIC Ventilstahl.
If you have more than 70 kW per one liter displacement we recommend the ultra-high temperature alloy NIMONIC.

Die Maßangaben sind Konstruktionsnennmaße, sie werden mit bauteilspezifisch sinnvollen Toleranzen gefertigt.
All measures are nominal construction measures. They will have reasonable manufacturing-related tolerances.

	Keil/Key	Ø m	BR	x	Y	z
	MK6	4.59	1.12	0.560	4.000	2.000
	MK7	1.57	5.25	0.786	5.385	2.692
	MK8	1.57	6.23			
	KK6/LK6	4.85	2.00	1.32		
	KK7/LK7	5.85				
	KK8	6.83				
	RK6	4.15	2.80	1.65		
	RK7	5.15				
	RK8	6.13				
	SK5	3.95	1.50	0.85		
	SK5,5	4.45				
	SK6	4.95				

Bitte liefern Sie uns _____ Stück Ventile nach obiger Skizze.
Please send us _____ valves according to the sketch above.

Firma/Company : _____ Name : _____

Datum&Unterschrift/Date&Signature : _____